


## Bimetall-Industriethermometer

**Benefits**

- Anzeigebereiche: -20/+60, 0/60, 0/120, 0/160 °C
- Messing-Schutzrohr
- Tauchrohr aus Messing

## Anwendung

Maschinen-, Apparate-, Rohrleitungsbau, Boiler, Kessel, Heiztechnik

## Technische Daten

**Typ**
D2

**Nenngrösse**
80

**Messelement**
Bimetallwendel

**Genauigkeitsklasse**
1 (EN 13190)

**Anzeigebereiche °C**
0/160

**Verwendungsbereich (EN 13190)**
Dauerbelastung: Messbereich
kurzzeitig: Anzeigebereich

**Betriebsdruck am Schutzrohr**
max, 10 bar (statisch)

**Schutzart**
IP 41 (EN 60529)

**Anschluss**
Tauchrohr: Messing, ∅ 9 mm
Schutzrohr: G½B, Messing, ∅ 12 mm, abnehmbar

**Anschlusslage**
axial

**Zifferblatt**
Aluminium, weiss
Skalierung: schwarz

**Zeiger**
Aluminium, schwarz

**Gehäuse**
Stahlblech, verzinkt

**Übersteckring**
Stahlblech, vernickelt


**Sichtscheibe**
Instrumentenglas

## Optionen

- andere Anschlussformen
- andere Anzeigebereiche
- andere Schaftlängen

## Technische Zeichnungen

**Anschluss axial**




**Masse (mm)**

| NG | b | D | d2 | G | l | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 24 | 63 | 12 | G½B | 40 | 22 |
| 63 | 24 | 63 | 12 | G½B | 63 | 22 |
| 63 | 24 | 63 | 12 | G½B | 100 | 22 |
| 63 | 24 | 63 | 12 | G½B | 150 | 22 |
| 80 | 24 | 80 | 12 | G½B | 40 | 22 |
| 80 | 24 | 80 | 12 | G½B | 63 | 22 |
| 80 | 24 | 80 | 12 | G½B | 100 | 22 |
| 80 | 24 | 80 | 12 | G½B | 150 | 22 |
| 100 | 26 | 100 | 12 | G½B | 40 | 22 |
| 100 | 26 | 100 | 12 | G½B | 63 | 22 |
| 100 | 26 | 100 | 12 | G½B | 100 | 22 |
| 100 | 26 | 100 | 12 | G½B | 150 | 22 |
| 160 | 32 | 160 | 12 | G½B | 40 | 22 |
| 160 | 32 | 160 | 12 | G½B | 63 | 22 |
| 160 | 32 | 160 | 12 | G½B | 100 | 22 |
| 160 | 32 | 160 | 12 | G½B | 150 | 22 |

## Ausführungen

| Gehäuse-⌀ | Anschlusslage | Anzeigebe-reich | Schaftlänge | Typ | | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | axial | 0/160 °C | 45 mm | BiTh 80 I | D211 | ● | 65251211 |
| 80 mm | axial | 0/160 °C | 63 mm | BiTh 80 I | D211 | ● | 65252211 |
| 80 mm | axial | 0/160 °C | 100 mm | BiTh 80 I | D211 | ● | 65253211 |
| 80 mm | axial | 0/160 °C | 150 mm | BiTh 80 I | D211 | ● | 65254211 |

● Lagerware

● Fertigungsware