


Bimetall-Luftkanalthermometer

Benefits

- Anzeigebereiche: -30/+50, -20/+60, -20/+40, 0/60 °C
- Tauchrohr aus Messing
- mit verstellbarem Befestigungsflansch (Edelstahl)

Anwendung

Klima- und Lüftungstechnik

Technische Daten

Typ
D2

Nenngrösse
100

Messelement
Bimetallwendel

Genauigkeitsklasse
2 (EN 13190)

Anzeigebereiche °C
0/60

Verwendungsbereich
Skalenendwert

Schutzart
IP 41 (EN 60529)

Anschluss
Tauchrohr: Messing, ∅ 9 mm
LKB
Befestigungsrand hinten, Stahl

Anschlusslage
axial

Zifferblatt
Aluminium, weiss
Skalierung: schwarz

Zeiger
Kunststoff, schwarz

Gehäuse
Stahlblech, verzinkt

Übersteckring
Stahlblech, vernickelt

Sichtscheibe
LKB
Instrumentenglas

Optionen

- andere Anzeigebereiche
- andere Schaftlängen
- Genauigkeitsklasse 1
- Stahlflansch ⌀ 40/80 mm

Ausführungen

	Typ	Gehäuse-⌀	Schaftlänge	Anschluss	Anzeigebereich	Schaftlänge	Typ	Typ		Art.-Nr.
	BiTh 100 LKB D271	100 mm	100 mm	Befestigungsrand hinten	0/60 °C		BiTh 100 LKB	D271	○	65833271
	BiTh 100 LKB D271	100 mm	150 mm	Befestigungsrand hinten	0/60 °C		BiTh 100 LKB	D271	○	65834271
	BiTh 100 LKB D271	100 mm	200 mm	Befestigungsrand hinten	0/60 °C		BiTh 100 LKB	D271	○	65835271

● Lagerware

○ Fertigungsware