



Frostschutzventil AAV 303

Art.-Nr. 81378

Frostschutzventil für Wärmepumpen

Benefits

- zur Absicherung von Monoblock- oder Hydrosplit-Wärmepumpen gegen Frostschäden bei Störungen oder Stromausfall
- hilft kapitale Schäden an Systemkomponenten zu vermeiden
- mit integriertem Vakuumbrecher
- integriertes Montageventil zum einfachen Wechsel des thermostatischen Elements
- wartungsfrei

Anwendung

Für Anwendungen, in denen Monoblock- oder Hydrosplit-Wärmepumpen direkt mit dem Heizungswasser im Aussenbereich angeschlossen werden.

Beschreibung

Das Frostschutzventil mit integriertem Vakuumbrecher wird jeweils im System-Vor- und -Rücklauf eingebunden. Das Ventil ist dabei so nah wie möglich an der Ausseneinheit der Wärmepumpe einzubauen, damit empfindliche Komponenten der Wärmepumpe vor Schäden durch das Einfrieren des Heizungswassers geschützt werden. Im Wartungsfall kann ohne Ablassen des Heizungswassers die Thermo-Kartusche mit Hilfe des integrierten Montageventils gewechselt, geprüft und wieder eingebaut werden.

Technische Daten

Systemanschluss

AAV 303
G1¼ AG

Kvs-Wert

AAV 303
70 m³/h

Nennndruck

max. 10 bar

Öffnungstemperatur (Medium)

3 °C (± 1 °C)

Schliesstemperatur (Medium)

4 °C (± 1 °C)

Temperatureinsatzbereich

Medium: 0/90 °C
Umgebung: -30/+60 °C

Material


Gehäuse: Messing (CW617N)

Feder: Edelstahl

Dichtungen: EPDM

Technische Zeichnungen

!Frostschutzventil AAV 303!



Masse (mm)

Ausführungen

Art.-Nr.

Frostschutzventil
AAV 303



81378

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsverfahren