

Kesselverteiler für Heizungspumpengruppen Primo-Therm®

Benefits

- kompakte und robuste Ausführung in formschlüssiger Isolation
- für zwei oder drei Heizungspumpengruppen, wahlweise mit hydraulischer Weiche
- inklusive 2 Wandkonsolen zur einfachen Montage
- AFRISO Kesselverteiler sind werkseitig auf Dichtheit geprüft.

Anwendung

Zur Verteilung des Heizungswassers in geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828 vom Heizkessel auf die Heizungspumpengruppen PrimoTherm®.

Beschreibung

Kesselverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler für zwei, drei, vier oder fünf Heizungspumpengruppen. AFRISO Kesselverteiler sind werkseitig auf Dichtheit geprüft und sind wartungsfrei.

Technische Daten

Systemanschlüsse
70 kW
Gewindestutzen G1½ AG
70 kW
Überwurfmutter G1½, flachdichtend

Achsabstand
125 mm

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 110 °C

Durchsatz
70 kW
3 m³/h

Anlagendruck
max. 6 bar

Wärmedämmung
Polypropylen EPP

Lieferumfang
- Kesselverteiler
- 2 x Wandkonsole
- Isolierung

Ausführungen

	Heizkreise	hydraulische Weiche		Art.-Nr.
Kesselverteiler KSV 125-2 70 kW	2	0	●	77310
Kesselverteiler KSV 125-3 70 kW	3	0	●	77311
Kesselverteiler KSV 125-4 70 kW	4	0	●	77312
Kesselverteiler KSV 125-5 70 kW	5	0	●	77313

● Lagerware

○ Fertigungsware