Manometer-Absperrventil



Anwendung

Als Absperr- oder Drosselorgan zwischen Messleitung und Druckmessgerät. Bei Absperrventilen mit Prüfanschluss ist der gleichzeitige Anschluss von Druckmessgeräten und Prüfgeräten an der Messleitung möglich. Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

Technische Daten

Ausführung
DIN 16270 ohne Prüfanschluss
Form A Spannmuffe x Zapfen

Anschluss
siehe Bestelltabelle

Ausführungen

	Typ	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung		Art.-Nr.
	Manometer-Absperrventil DIN 16270	G¼	PN 125	Messing	Form A	●	63094
	Manometer-Absperrventil DIN 16270	G½	PN 250	Messing	Form A	●	63092
	Manometer-Absperrventil DIN 16270	G½	PN 400	Stahl	Form A	○	63040
	Manometer-Absperrventil DIN 16270	G½	PN 400	Edelstahl 316 Ti	Form A	●	63093
	Manometer-Absperrventil DIN 16270	G½	PN 100	Messing	Form A , DVGW-geprüft	○	63189
	Manometer-Absperrventil DIN 16270	G½	PN 100	Edelstahl 316 Ti	Form A , DVGW-geprüft	○	63194

● Lagerware

○ Fertigungsware