

Thermometer mit Kapillarleitung

Benefits

- ideal für Kessel und Warmwassererzeuger
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Heizung und Sanitär, z. B. Kessel, Warmwassererzeuger, Pufferspeicher.

Technische Daten

Nenngrösse
62 mm11 mm

Anzeigebereich
0/120 °C

Messprinzip
Flüssigkeitsfüllung

Temperatureinsatzbereich
Medium: Skalenendwert
Umgebung: max. 70 °C

Betriebsdruck
drucklos

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Anschluss
Fühler: ∅ 6,5 x 25 mm, Kupfer
Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

Zifferblatt
Kunststoff, schwarz
Skalierung: weiss

Gehäuse
Kunststoff, schwarz

Ring
THK 181/62 S

Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen
- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

Ausführungen

Nenn-grösse	Nenn-grösse	Gehäu-se	Über-steck-ring	Zeiger	Ziffer-blatt	Skala	Anzei-gebe-reich	Kapil-larlänge	Typ		Art.-Nr.
	62 x 11 mm	schwarz			schwarz	weiss	0/120 °C	1000 mm	THK 181/62 S	○	67582115
	62 x 11 mm	schwarz			schwarz	weiss	0/120 °C	1500 mm	THK 181/62 S	○	67582125
	62 x 11 mm	schwarz			schwarz	weiss	0/120 °C	2000 mm	THK 181/62 S	○	67582135

● Lagerware

○ Fertigungsware