

Druckmessgerät S2610

Art.-Nr. P00093

Druckmessgerät

Benefits

- vier (Differenz-) Druck-Messbereiche
- Messwertanzeige in 8 unterschiedlichen Einheiten: mbar, Pa, hPa, kPa, mmHg, inHg, psi, bar
- automatischer Nullpunktabgleich
- Hold-Funktion zur kurzzeitigen Messwertspeicherung
- vollautomatische Gerätekontrolle, manueller und automatischer Null-punktabgleich beim Programmstart
- Schlauchanschluss über 8-mm-Steckanschluss oder 3-mm-Fes-to-Klemmanschluss

Anwendung

Zur Messung von Überdruck, Unterdruck und Differenzdruck. Für gasförmige, trockene, nicht aggressive Medien. Ideal für den Einsatz in der In-dustrie, Medizin- und Klimatechnik. Weitere typische Einsatzgebiete: Kaminzugmessung, Vordruck-, Fliessdruck-, Düsendruckmessung, Druckver-lust in strömenden Gasen, Filterüberprüfung, Lüftungsanlagen oder -kanäle, Produktions- und Absauganlagen, Vakuummessung (Laborbereich), Überprüfung des Anschlussdrucks (Erdgaszuleitungen), Überprüfung des Brennerdrucks, Kontrolle von Flüssigtanks (Eingangs- und Ausgangs-druck).

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: 0/40 °C
Lagerung: -20/+50 °C

Betriebszeit (Eco-Modus)
max. 100 Stunden

Gewicht
ca. 250 g

Masse
B x H x T: 66 x 143 x 37 mm

Display
LCD, transflektiv
B x H: 46 x 48 mm

Versorgungsspannung
2 x 1,5 V AA-Batterien

Zulassungen
1. BImSchV, EN 50379-2

Lieferumfang
- Messgerät mit Batterien
- Kalibrierprotokoll
- Geräteschutzhülle mit Magnet

Ausführungen

		Messbereich		Art.-Nr.
Druckmessgerät S2610	(DMG 15)	-50/+1000 mbar	●	P00093

● Lagerware

○ Fertigungsware