


# Druckmessgerät S2680-F

**Art.-Nr. P00095**

**Druckmessgerät**

**Benefits**

- vier (Differenz-) Druck-Messbereiche
- Messwertanzeige in 8 unterschiedlichen Einheiten: mbar, Pa, hPa, kPa, mmHg, inHg, psi, bar
- automatischer Nullpunktabgleich
- Hold-Funktion zur kurzzeitigen Messwertspeicherung
- vollautomatische Gerätekontrolle, manueller und automatischer Null-punktabgleich beim Programmstart
- Schlauchanschluss über 8-mm-Steckanschluss oder 3-mm-Fes-to-Klemmanschluss

## Anwendung

Zur Messung von Überdruck, Unterdruck und Differenzdruck. Für gasförmige, trockene, nicht aggressive Medien. Ideal für den Einsatz in der In-dustrie, Medizin- und Klimatechnik. Weitere typische Einsatzgebiete: Kaminzugmessung, Vordruck-, Fliessdruck-, Düsendruckmessung, Druckver-lust in strömenden Gasen, Filterüberprüfung, Lüftungsanlagen oder -kanäle, Produktions- und Absauganlagen, Vakuummessung (Laborbereich), Überprüfung des Anschlussdrucks (Erdgaszuleitungen), Überprüfung des Brennerdrucks, Kontrolle von Flüssigtanks (Eingangs- und Ausgangs-druck).

## Technische Daten

**Temperatureinsatzbereich**
Umgebung: 0/40 °C
Lagerung: -20/+50 °C

**Betriebszeit (Eco-Modus)**
max. 100 Stunden

**Gewicht**
ca. 250 g

**Masse**
B x H x T: 66 x 143 x 37 mm

**Display**
LCD, transflektiv
B x H: 46 x 48 mm

**Versorgungsspannung**
2 x 1,5 V AA-Batterien

**Zulassungen**
1. BImSchV, EN 50379-2

**Lieferumfang**
- Messgerät mit Batterien
- Kalibrierprotokoll
- Geräteschutzhülle mit Magnet

## Ausführungen

| | | | Messbereich | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Druckmessgerät S2680-F | ( DMG 35 ) | mit Festo-Anschluss ⌀ 3 mm | -100/+8000 mbar | ● | P00095 |

● Lagerware

○ Fertigungsware