

Gassensor GS 4.1 Methan

Art.-Nr. 61188

Gassensor

Benefits

- zusätzlicher Sensor passend zu Gaswarngerät GS 2.1
- erfassbare Gase: Methan oder Propan / Butan
- Anzeige von Betriebs- oder Alarmzustand der Gaswarnanlage mittels LED

Anwendung

Zu verwenden als zusätzlicher Gassensor in Verbindung mit Gaswarngerät GS 2.1. Ermöglicht die Überwachung an zwei gefährdeten Stellen in unterschiedlichen Räumen.

Beschreibung

Fernfühler für das Gaswarngerät GS 2.1. Akustischer Alarm wird direkt am Zentralgerät GS 2.1 ausgelöst.

Erfassbare Gase: Methan, Propan, Butan. Der Betriebs- oder Alarmzustand der Gaswarnanlage wird optisch auch am Sensor durch LED angezeigt:

LED grün: Betrieb
LED gelb: Störung
LED rot: Gasalarm

Technische Daten

Versorgungsspannung
über GS 2.1

Gehäuse
Wandaufbaugehäuse aus Kunststoff
B x H x T: 80 x 80 x 35 mm
Gewicht: ca. 500 g
Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: 0/50 °C
Lagerung: -10/+60 °C
Feuchte: max. 75 % r.F.

Alarmwert
ca. 20 % UEG

Lebenserwartung
ca. 5 Jahre

Ausführungen

		Art.-Nr.
Gassensor GS 4.1 Methan	●	61188

● Lagerware

○ Fertigungsware