

Gassensor GS 600 ST (EC) NO_2

Art.-Nr. 61123

Gassensor

Anwendung

Zur Überwachung von Sauerstoffkonzentrationen oder toxischen Gase. Auch in staubiger und schmutziger Umgebung einsetzbar.

Beschreibung

Zum Anschluss an die Gaswarngeräte GW-S 2.1/GW-S 4.1/GW-SK 6.1. Ausführung in Aluminium als Wandaufbaugehäuse. Anschlusskabel (abgeschirmt) 3 x 1.5 mm^2 Cu+-Schutzleiter, Hin- und Rückleiter (max. 100 Ohm Kabelwiderstand).

Technische Daten

Messbereich
siehe Bestelltabelle

Messbereich
0–50 ppm

Messprinzip
elektrochemisch (EC)
Lebenserwartung: bis 2 Jahre

Versorgungsspannung
DC 24 V ± 5 %

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: -20/+50 °C

Feuchte
15/95 % r,F,

Luftdruck
900/1100 hPa

Gehäuse
B x H x T: 90 x 85 x 65 mm
Gewicht: ca. 0.5 kg
Schutzart: IP 54 (EN 60529)

Ausgangssignal
4–20 mA

Optionen

- RS 232-Schnittstelle

Ausführungen

			Art.-Nr.
Gassensor GS 600 ST (EC) NO_2	0–50 ppm	○	61123

● Lagerware

○ Fertigungsware