Gassensor GS 700 ST (IR) CO_2



Art.-Nr. 69112

Gassensor

Anwendung

Zur Überwachung von Sauerstoffkonzentrationen oder toxischen Gase. Auch in staubiger und schmutziger Umgebung einsetzbar.

Beschreibung

Zum Anschluss an die Gaswarngeräte GW-S 2.1/GW-S 4.1/GW-SK 6.1. Ausführung in Aluminium als Wandaufbaugehäuse. Anschlusskabel (abgeschirmt) 3 x 1.5 mm^2 Cu+-Schutzleiter, Hin- und Rückleiter (max. 100 Ohm Kabelwiderstand).

Technische Daten

Messbereich
CO_2: 0/5 Vol,-%

Messprinzip
Infrarot (IR)

Versorgungsspannung
DC 24 V ± 5 %

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: -10/+40 °C

Feuchte
max. 95 % r.F.

Luftdruck
900/1100 hPa

Gehäuse
B x H x T: 90 x 85 x 65 mm
Gewicht: ca. 0.5 kg
Schutzart: IP 54 (EN 60529)

Ausgangssignal
4–20 mA

Optionen

- RS 232-Schnittstelle

Ausführungen

			Art.-Nr.
Gassensor GS 700 ST (IR) CO_2	0–5% Vol.-%	○	69112

● Lagerware

○ Fertigungsware