

Heizungspumpengruppe Primo-Therm® K 180-1 DN32

Art.-Nr. 79501

Heizungspumpengruppe

Benefits

- vormontierte, dichtheitsgeprüfte und wärmegedämmte Baugruppe
- kompakte Bauform
- wahlweise mit Hochenergieeffizienzpumpe Klasse A
- einfache, schnelle Montage

Anwendung

Heizungspumpengruppe zur Verwendung in ungemischten Heizkreisen, speziell auch zur Speicherladung. Sie bildet die Verbindung zwischen Heizkessel und Rohrleitungssystem.

Beschreibung

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Heizungspumpengruppe mit allen erforderlichen Funktionsbauteilen, formschlüssiger Isolation und Wandbefestigung. Systemanschluss: Primärseitig (Verbraucher) G1¼ innen

Der Pumpenstrang (Vorlauf/warm) besteht aus:
Kombihahn mit Thermometer im Handgriff (rote Kennung, Anzeigebereich 0/120 °C)
Kugelhahn unterhalb der Pumpe, geeignet für die Verwendung von Pumpen mit 2" x 180 mm
Systemanschluss G1¼ innen (Heizkreis)

Der Rücklaufstrang besteht aus:
Kombihahn mit Thermometer im Handgriff (blaue Kennung, Anzeigebereich 0/120 °C)
Längenausgleichsrohr mit eingelegter Schwerkraftbremse
Systemanschluss (Kessel) G2 mit Verschraubung G1¼ innen (einfache Montage und Adapter G1½ AB für die Verwendung mit Kesselverteiler)

Technische Daten

Achsabstand
125 mm

Systemanschlüsse
Kessel: G1¼ IG
Heizkreis: G1¼ IG

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 110 °C

Anlagendruck
max, 10 bar
Maximaldruck der verwendeten Umwälzpumpen beachten

Nenngrösse
DN 32

Kvs-Wert
21 m³/h

Wärmedämmung
Polypropylen EPP

Masse
B x H x T: 248 x 480 x 170 mm

Umwälzpumpe
ohne Umwälzpumpe

Leistungsaufnahme
ohne Umwälzpumpe

Förderhöhe
ohne Umwälzpumpe

Fördermenge
ohne Umwälzpumpe


Betriebsarten/Einstellungen
ohne Umwälzpumpe

Optionen
- mit Hocheffizienzpumpe EEI 0.2

Optionen

- mit Hocheffizienzpumpe EEI 0.2

Technische Zeichnungen



Masse (mm)

Ausführungen

	Öffnungstemperatur	Pumpe		Art.-Nr.
Heizungspumpengruppe PrimoTherm® K 180-1 DN32		ohne Umwälzpumpe	●	79501

● Lagerware

○ Fertigungsware