

Kappenventil G1 x G1

Art.-Nr. 77934

Kappenventile

Benefits

- integrierter Ablasshahn mit Schlauchanschluss - einfache Betätigung über Standard-4-Kant-Schlüssel SW5 für Heizkörper-Entlüftungsventile
- mit verplombbarem Absperrventil gegen unbeabsichtigtes Schliessen

Anwendung

Zum Anschluss, zur Wartung und Kontrolle von Membran-Ausdehnungsgefässen in Heizungsanlagen nach EN 12828 und Solaranlagen. Am Wassereingang des Ausdehnungsgefässes einzubauen.

Beschreibung

Kappenventil mit Anschlussverschraubung G¾ x G¾ oder G1 x G1. Das Absperrventil ist mit Kappe und Plombe gegen unbeabsichtigtes Schliessen gesichert. Ventilbetätigung über Standard-Vierkantschlüssel SW5 für Heizkörper-Entlüftungsventile. Bei der vorgeschriebenen Funktionsprüfung oder bei Austausch kann das Ausdehnungsgefäss gegen die Heizungsanlage abgesperrt und am Ablasshahn entleert werden.

Technische Daten

Betriebsdruck
max. 10 bar

Temperatureinsatzbereich
Medium: 0/120 °C

Anschlüsse
Eingang x Ausgang: x G1

Entleerleistung
Kappenventil mit Ablasshahn
0.5 m³/h

Ausführungen

			Art.-Nr.
Kappenventil G1 x G1	mit Ablasshahn	●	77934

● Lagerware

○ Fertigungsware