

Kappenventil G1 x G1

Art.-Nr. 77950

Kappenventile

Benefits

- integrierter KFE-Hahn für die einfache Entleerung des Ausdehnungsgefässes
- grosse Entleerleistung für einfache und schnelle Entleerung
- mit verplombbarem Absperrventil gegen unbeabsichtigtes Schliessen

Anwendung

Zum Anschluss, zur Wartung und Kontrolle von Membran-Ausdehnungsgefässen in Heizungsanlagen nach EN 12828 und Solaranlagen. Am Wassereingang des Ausdehnungsgefässes einzubauen.

Beschreibung

Kappenventil mit Anschlussverschraubung G¾ x G¾ oder G1 x G1. Das Absperrventil ist mit Kappe und Plombe gegen unbeabsichtigtes Schliessen gesichert. Der integrierte KFE-Hahn (Anschluss: G¾ Eurokonus) ermöglicht die einfache Entleerung des Ausdehnungsgefässes. Hierzu kann ein ein Schlauch mit Überwurfmutter aufgeschraubt werden. Bei der vorgeschriebenen Funktionsprüfung oder beim Austausch kann das Ausdehnungsgefäss gegen die Heizungsanlage abgesperrt und mit grosser Entleerleistung (Zeitersparnis) entleert werden.

Technische Daten

Betriebsdruck
max. 10 bar

Temperatureinsatzbereich
Medium: 0/120 °C

Anschlüsse
Eingang x Ausgang: x G1
KFE-Hahn: G¾ AG Eurokonus

Entleerleistung
Kappenventil mit KFE-Hahn
1.5 m³/h

Ausführungen

			Art.-Nr.
Kappenventil G1 x G1	mit integriertem KFE-Hahn G¾	●	77950

● Lagerware

○ Fertigungsware