

Kesselverteiler KSV 125-3 160 kW

Art.-Nr. 77320

Kesselverteiler für Heizungspumpengruppen Primo-Therm®

Benefits

- kompakte und robuste Ausführung in formschlüssiger Isolation
- für zwei oder drei Heizungspumpengruppen, wahlweise mit hydraulischer Weiche
- inklusive 2 Wandkonsolen zur einfachen Montage
- AFRISO Kesselverteiler sind werkseitig auf Dichtheit geprüft.

Anwendung

Zur Verteilung des Heizungswassers in geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828 vom Heizkessel auf die Heizungspumpengruppen PrimoTherm®.

Beschreibung

Kesselverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler für zwei, drei, vier oder fünf Heizungspumpengruppen. AFRISO Kesselverteiler sind werkseitig auf Dichtheit geprüft und sind wartungsfrei.

Technische Daten

Systemanschlüsse
160 kW
Gewindestutzen G2 AG
160 kW
Überwurfmutter G1½, flachdichtend

Achsabstand
125 mm

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 110 °C

Durchsatz
160 kW
7 m³/h

Anlagendruck
max. 6 bar

Wärmedämmung
Polypropylen EPP

Lieferumfang
- Kesselverteiler
- 2 x Wandkonsole
- Isolierung

Ausführungen

	Heizkreise	hydraulische Weiche		Art.-Nr.
Kesselverteiler KSV 125-3 160 kW	3	0	●	77320

● Lagerware

○ Fertigungsware