

# Kesselverteiler KSV 125-4 160 kW

**Art.-Nr. 77321**

**Kesselverteiler für Heizungspumpengruppen Primo-Therm®**

**Benefits**

- kompakte und robuste Ausführung in formschlüssiger Isolation
- für zwei oder drei Heizungspumpengruppen, wahlweise mit hydraulischer Weiche
- inklusive 2 Wandkonsolen zur einfachen Montage
- AFRISO Kesselverteiler sind werkseitig auf Dichtheit geprüft.

## Anwendung

Zur Verteilung des Heizungswassers in geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828 vom Heizkessel auf die Heizungspumpengruppen PrimoTherm®.

## Beschreibung

Kesselverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler für zwei, drei, vier oder fünf Heizungspumpengruppen. AFRISO Kesselverteiler sind werkseitig auf Dichtheit geprüft und sind wartungsfrei.

## Technische Daten

**Systemanschlüsse**
160 kW
Gewindestutzen G2 AG
160 kW
Überwurfmutter G1½, flachdichtend

**Achsabstand**
125 mm

**Temperatureinsatzbereich**
Medium: max. 110 °C

**Durchsatz**
160 kW
7 m³/h

**Anlagendruck**
max. 6 bar

**Wärmedämmung**
Polypropylen EPP

**Lieferumfang**
- Kesselverteiler
- 2 x Wandkonsole
- Isolierung

## Ausführungen

| | Heizkreise | hydraulische Weiche | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Kesselverteiler<br>KSV 125-4<br>160 kW | 4 | 0 | ● | 77321 |

● Lagerware

○ Fertigungsware