

# Manometer-Druckknopfhahn

**Art.-Nr. 63235**

## Anwendung

Als Absperrorgan zwischen Messleitung und Manometer. Im Normalzustand ist der Druckknopfhahn geschlossen. Das Manometer ist dadurch dauerhaft druckentlastet. Der Druckknopf wird betätigt, um das Manometer mit Druck zu beaufschlagen und den Betriebsdruck anzuzeigen. Mit Anschluss nach DIN EN 10226-1 geeignet für Gase nach DVGW G260 und SVGW.

## Technische Daten

**Prüfung**
DVGW- und SVGW-geprüft, mit EU-Baumusterprüfbescheinigung, Produkt-ID-Nummer CE-0085AQ0985 für die Ausführung mit Anschluss nach DIN EN 10226-1.

**Temperatureinsatzbereich**
Medium: 0/70 °C
Umgebung: -20/+60 °C

**Anschluss**
Muffe x Muffe
½-14 NPT

**Nenndruck**
5 bar (MOP 5)

**Gehäuse**
Messing, vernickelt

## Ausführungen

| | Typ | Anschluss | Anschluss | Nenndruck | Werkstoff | Prüfung | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Manometer-Druckknopfhahn Muffe x Muffe | ½-14 NPT | | MOP 5 | Messing, vernickelt | ohne Prüfung, keine GAR-Konformität | ● | 63235 |

● Lagerware

○ Fertigungsware