

Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSM G½ x G¾

Art.-Nr. 42382

Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung

Benefits

- zur Absicherung gegen Drucküberschreitung bei Heizungsanlagen
- für Wasser, Wasser-Glykol-Gemische, Flüssigkeiten der Fluidgruppe 1 und 2
- MSM mit Manometer zur Anzeige des Anlagendrucks

Anwendung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach TRD 721; VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventil 100 und 100/4 Blatt 1; EN 12828. Auch für Wasserheizungsanlagen nach DIN 4751-2 mit Vorlauftemperaturen bis 120 °C und DIN 4751-3 mit Vorlauftemperaturen bis 95 °C. Geeignet für die Medien Wasser, Wasser-Glykol-Gemische (max. 50 % Glykol-Anteil).

Beschreibung

Sicherheitsventil mit werkseitig eingestelltem Öffnungsdruck. MSM mit Manometer zur Anzeige des Anlagendruckes. Die Grösse des Ventileingangs bestimmt den Geräte-Typ, der Ausgang ist jeweils ¼" grösser.

Technische Daten

Anschluss
G½ x G¾

Temperatureinsatzbereich
Medium: -20/+120 °C

Öffnungsdruck
3 bar

Masse (B x H x T)
MSM G½ x G¾
35 x 60 x 45 mm

Material
Gehäuse: Messing
Kappe: PA 6, rot

Heizungsmanometer (bei MSM)
Durchmesser: 50 mm
Anzeigebereich: 0/4 bar
Anschluss: G¼ axial exzentrisch

Bauteilkennzeichen
TÜV.SV.yy-2017.13.H
"yy" steht für die Jahreszahl der Zulassung

Ausführungen

	max. Beheizungs-leistung	Öffnungsdruck	Manometer		Art.-Nr.
Membran-Sicher-heitsventil MS - Hei-zung MSM G½ x G¾	50 kW	3 bar	0/4 bar	●	42382

● Lagerware

○ Fertigungsware