

Membrandruckmittler MD 63

Art.-Nr. 31341W

Membrandruckmittler für VARINLINE®-Gehäuse

Benefits

- definierter Einbau und Verpressung durch metallischen Anschlag
- hygienisches Design nach den Empfehlungen der EHEDG
- keine Gefahr der Hinterwanderung
- SIP/CIP-reinigungsfähig

Anwendung

Membrandruckmittler MD 63 zur sterilen Prozesstrennung von Druckmess- und -regelgeräten in Rohrleitungen oder Behältern. Zum Anbau an Rohrfedermanometer, Druckmessumformer und Druckschalter. Für den totraumfreien Einbau in sterile Prozesse. Typische Einsatzgebiete:
Sterile Verfahrenstechnik
Pharmaindustrie
Biotechnologie
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Getränkemaschinen
Molkereien
Brauereien

Beschreibung

Alle verwendeten Materialien sind FDA-gelistet und entsprechen Empfehlungen des hygienischen Designs der EHEDG. Druckmittler und Messgerät sind verschweisst und bilden somit eine unlösbare, schock- und vibrationsbeständige Einheit ohne zusätzliche äussere Schmutzkanten. Der Druckmittler ist für Form F und Form N lieferbar und kann durch seine kompakte Bauweise vielfältig eingesetzt werden.

Technische Daten

Prozessanschluss
Edelstahl 316 L
Form N für Gehäuse DN 40-125 und 1½"- 6"

Einbaunennweite
Form N
68 mm

Membrane
Edelstahl 316 L

Werkstoff (mediumberührt)
Edelstahl 316 L, EPDM
USP CLASS VI klassifiziert, FDA-gelistet

Oberflächenrauheit R_a
≤ 0.8 µm

Dichtung
EPDM

Messgeräteanschluss
Schweissanschluss

Druckübertragungsflüssigkeit
Paraffinöl (FM 09), FDA-gelistet

Druckbereich
siehe Variantenübersicht

Nenndruck
PN 25


Anbau möglich an
- Rohrfeder-Manometer NG 50, 63, 80, 100, 160
- Druckmessumformer (DMU)
- Druckschalter (DS)

Optionen

- andere Werkstoffe
- elektrolytisch poliert
- Kühlelement, elektropoliert (> 100 °C)
- Kapillarleitung
- andere Füllflüssigkeiten
- Zubehör (Klammern, Gehäuse und Dichtungen)

Technische Zeichnungen

Manometer NG 100 mit MD 63 Varivent Form N



An-schluss	Mindestan-zeigebereich (in bar) bei Nenngröße				D	D1	d1	H	h	VARIN-LINE
	63	100	160	DMU						
VARI-VENT® Form F	4	4	-	1	50	66	53	17	12,3	DN 25, 1"
VARI-VENT® Form N	0,6	0,6	0,6	0,6	68	84	71	17	12,3	DN 40-125, 1½"-6"

Ausführungen

Prozess-anschluss	Norm	Messgeräte-anschluss	Nenn-druck	Mindestanzeigebereich* (in bar) bei Nenngrösse						Art.-Nr.
				63	100	160	DMU	DMU 13 Vario		
Form N	für VARIVENT®/ VARINLINE® In-Line-Gehäuse	Schweiss-anschluss	PN 25	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	●	31341W

● Lagerware

● Fertigungsware