


Plattenfeder-Standardmanometer PF160Gly

Art.-Nr. 85960801

Plattenfeder-Standardmanometer Typ D8 mit Glyzerinfüllung

Benefits

- Überdrucksicherheit 10 bar
- kleinste Anzeigebereiche
- robuste und kompakte Bauform
- dichtungsfrei im mediumberührten Bereich durch Verschweissen
- Ex-Ausführung (optional)

Technische Daten

Typ
D8

Nenngrösse
160

Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)
1,6

Anzeigebereiche (EN 837-3/5)
siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich
ruhende Belastung: Skalenendwert
dynamische Belastung: 0.9 x Skalenendwert

Überdrucksicherheit
≥ 0.6 bar
mind. 5 x FS

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 100 °C
Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten
Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. ± 0.8 %/10 K,
bei Temperaturabnahme ca. ± 0.8 %/10 K
vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 54 (EN 60529)

Standardausführung

Anschluss
Stahl, radial
G½B, SW22 (EN 837-3/7.3)

unterer Messflansch
Stahl

oberer Messflansch
Edelstahl 304

Messglied
Plattenfeder
Messflansch ⌀ 100, ≤ 0/1.6 bar
Duratherm

Dichtung
NBR (Perbunan)

Zeigerwerk
Messing

Zifferblatt
Aluminium, weiss
Skalierung: schwarz

Zeiger
Aluminium, schwarz

Gehäuse
Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung

Bajonettring
Edelstahl 304

Sichtscheibe
Instrumentenglas


Füllflüssigkeit
Glyzerin

Optionen

- Sicherheitsgehäuse
- 10-fache Überdrucksicherheit (Messflansch ⌀ 100 bis max. 40 bar, Messflansch ⌀ 160 bis max. 2.5 bar)
- Glyzerinfüllung (ab 40 mbar, ≤ 250 mbar Genauigkeitsklasse 2.5)
- Grenzsignalgeber
- mediumberührte Teile mit Sonderbeschichtung
- offene Anschlussflansche nach EN/ASME

Technische Zeichnungen

Anschluss radial, Messflansch ⌀ 160



Masse (mm)

NG	a	b	∅c	c1	c2	D1	G	h	SW
160	20	55	6	3	20	160	G½B	156	22

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ		Artikelnummer
0/0,6 bar	direkt	PF160Gly D801	●	85960801

● Lagerware

● Fertigungsware