

Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-2

Art.-Nr. 39634

Prüf- und Nachfüllgarnitur

Benefits

- mit Kugelhahn zum schnellen Absperren und einfachen Befüllen
- starrre Prüflanze zum Anpressen an das Prüfventil - ideal für schwer zugängliche Prüfventile
- einsatzfertiges Set mit Gefäss-Füller-Flasche im stabilen Kunststoffkoffer

Anwendung

Zur Prüfung und Ergänzung des Druckpolsters von Membrandruck-Ausdehnungsgefässen von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen, speziell für Anwendungen mit schlecht zugänglichen Prüfventilen.

Beschreibung

Prüf- und Nachfüllgarnitur, bestehend aus einer starren, 200 mm langen Prüflanze, einerseits mit einem Prüfkopf zum Anpressen an das Prüfventil des Ausdehnungsgefässes, andererseits mit einem Kugelhahn mit 7/16-28 UNEF-Gewinde für die Gefässfüller-Dose sowie einem Prüfmanometer ⌀ 40 mm, 0/4 bar. Während der Prüfung und Nachfüllung wird die Armatur gegen das Prüfventil gedrückt.

Technische Daten

Anzeigebereich
0/4 bar

Genauigkeitsklasse
1,6

Lieferumfang
- Prüfarmatur PNG-2
- Gefäss-Füller-Flasche
- Kunststoffkoffer

Ausführungen

	Anzeigebereich		Art.-Nr.
Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-2	0/4 bar	●	39634

● Lagerware

○ Fertigungsware