

Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-3

Art.-Nr. 39637

Prüf- und Nachfüllgarnitur

Benefits

- mit Kugelhahn zum schnellen Absperren und einfachen Befüllen
- flexibler Füllschlauch für die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen

Anwendung

Zur Prüfung und Ergänzung des Druckpolsters von Membrandruck-Ausdehnungsgefässen von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen.

Beschreibung

Prüf- und Nachfüllgarnitur, bestehend aus einem 60 cm langen, flexiblen Füllschlauch, einerseits mit Überwurfmutter Vg8 für das Prüfventil am Ausdehnungsgefäss, andererseits mit Kugelhahn mit 7/16-28 UNEF-Gewinde für die Gefässfüller-Dose sowie einem Prüfmanometer ⌀ 40 mm. Die Gefässfüller-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Anzeigebereich
PNG-3
0/10 bar

Genauigkeitsklasse
1,6

Ausführungen

	Anzeigebereich		Art.-Nr.
Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-3	0/10 bar	●	39637

● Lagerware

○ Fertigungsware