

Raumthermostat RT 10 D-230 C S

Art.-Nr. 86064

Raumthermostat

Benefits

- einfache Montage auf handelsüblichen Unterputz-Schalterdosen
- 230-V-Ausführung
- übersichtliches Display mit Heizen, Kühlen und Anforderungsanzeige
- Zeitprogramme hinterlegbar
- geeignet für Heizen und Kühlen

Anwendung

Ermittlung der Umgebungstemperatur und Sollwert-Einstellung der gewünschten Raumtemperatur für die Nutzung in wassergeführten Fussbodenheizungen, in Heiz und Kühlanwendungen.

Beschreibung

Der Raumthermostat RT 10 D-230 C wird in wasserbasierenden Fussbodenheizungen in Kombination mit thermischen Stellantrieben und/oder mit Klemmleisten (z.B. CosiTherm® Basic WB 10 D-8-230 und WB 01 D) eingesetzt. Jeder Raumthermostat misst die aktuelle Umgebungstemperatur und schaltet über die gewünschte Soll-Temperatur den Ausgang. Die Sollwert-Einstellung der gewünschten Raumtemperatur wird über die Bedientasten vorgenommen. Permanent werden die Soll- und Ist-Temperatur von Räumen mit Fussbodenheizung verglichen. Zusätzlich können neben der Soll-Temperatur auch Zeitprogramme (z. B. Tag/Nacht/Heizen/Kühlen) hinterlegt werden. Im Display werden verschiedene Werte wie Temperatur, Uhrzeit, Heiz- und Kühlbetrieb angezeigt. Die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen erfolgt entweder direkt am Gerät oder zentral über einen potentialfreien Sammelkontakt.
An den Raumthermostat kann ein zusätzlicher NTC-Temperaturfühler (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden, der je nach Konfiguration als Fussbodentemperaturfühler oder als alternativer Raumfühler fungieren kann. Ebenso können Frostschutzfunktionen und Estrichtemperaturschutzfunktionen parametriert werden.

Technische Daten

Programme
- jeweils für Heizen und Kühlen
- einstellbar für 5 + 2 oder 6 + 1 Tag oder 7 Tage

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: 5/60 °C
Lagerung: 5/60 °C

Temperatureinstellbereich
5/35 °C
Genauigkeit: ± 0.5 K

Versorgungsspannung
AC 230 V


Kontaktbelastung
max. AC 250 V, 3 A

Gehäuse
Kunststoff (PC)
Farbe: schwarz (RAL 9004)
B x H x T: 86 x 86 x 40 mm
Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Gewicht
165 g

Lieferumfang
- Raumthermostat RT 10 D-230 C S

Technische Zeichnungen



Masse (mm)

Ausführungen

		Art.-Nr.
Raumthermostat RT 10 D-230 C S	●	86064

● Lagerware

○ Fertigungsware