

Rohrdruckmittler RD 51

Art.-Nr. 31371W

Rohrdruckmittler für hygienische Prozesse

Benefits

- für Milchrohrverschraubung DIN 11851
- kein T-Stück in Rohrleitung erforderlich
- einfacher, schneller Einbau in Rohrleitung

Anwendung

Zum Anbau an Rohrfedermanometer, Druckmessumformer oder Druckschalter. Für strömende, aggressive und hochviskose Medien, zum direkten Einbau in Rohrleitungen. Typische Einsatzgebiete:
Biochemie
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Getränkeindustrie
Pharmaindustrie

Technische Daten

Prozessanschluss/Tubus
Edelstahl 316 L
Gewindestutzen SMS 1147

Membrane
Edelstahl 316 L, totraumfrei mit Mantelteil verschweisst

Messgeräteanschluss
Edelstahl 316 L
Schweissanschluss

Druckübertragungsflüssigkeit
Paraffinöl (FM 09), FDA-gelistet

Druckbereich
siehe Variantenübersicht

Nenndruck
PN 40

Optionen

- Kühlelement (> 100 °C)
- Kapillarleitung

Ausführungen

Prozessanschluss	Nennweite	Messgeräteanschluss	Nenndruck	Mindestanzeigebereich* (in bar) bei Nenngrösse					Art.-Nr.
				63	100	160	DMU		
Gewindestutzen SMS 1147	DN 1"	Schweissanschluss	PN 40	1,6 bar	2,5 bar		1,6 bar	●	31371W

● Lagerware

● Fertigungsware