

Tankentnahmeeinrichtung Euroflex 3 (3.15)

Art.-Nr. 20164

Tankentnahmeeinrichtung

Benefits

- Kombinationsarmatur aus hochfestem Kunststoff
- integriertes, TÜV-geprüftes Isoliertrennstück
- green fuels ready: Geeignet für den Einsatz an Tankanlagen, die mit den neuen paraffinischen Brennstoffen HVO oder GTL befüllt werden
- Euroflex 3 zur schwimmenden Entnahme, auch für selbstsichernde Saugleitung umrüstbar
- Materialien beständig gegenüber Bioheizöl- und Biodiesel-Mischungen mit max. 30 % FAME
- druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule - ideal für den Einsatz in Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten

Anwendung

Zur Entnahme von Heizöl im Ein- oder Zweistrangbetrieb aus unterirdischen und oberirdischen Behältern. Geeignet für die Medien Heizöl EL (DIN 51603-1), Dieselkraftstoff (EN 590), flüssige Brennstoffe nach DIN SPEC 51603-6 und DIN/TS 51603-8 sowie Bioheizöl und Biodiesel mit max. 30 % FAME (EN 14214). Auch geeignet beim Einsatz der neuen paraffinischen Brennstoffe HVO oder GTL als Beimischung oder zu 100 %. Geeignet für Überschwemmungs- und Risikogebieten.
Keine schwimmende Entnahme bei unterirdischen Tanks.

Beschreibung

Kombinationsarmatur aus Kunststoff als Entnahmeeinrichtung mit Messleitung (nicht Euroflex 2) und TÜV-geprüftem Isoliertrennstück zum Einschrauben in den Tank. Anschluss Saugleitung und Rücklauf über G⅜-Edelstahlgewindebuchsen. Universelle Klemmringverschraubungen für Rohre mit 8 und 10 mm Aussendurchmesser für den Anschluss der Saugleitung liegen bei. Schnellschlussventil mit Kipphebel für Fernabstellung im Notfall. Druck- und vakuumdicht bis 1 bar.

Euroflex 3 mit Schwimmer und Spezialverschraubung G1 für die Ölentnahme im sauberen Bereich (nach TRWS 791 nicht empfohlen für Erdtanks). Messleitungsanschluss für Schlauch oder Rohr mit 6 mm Aussendurchmesser. Saugschlauchlänge 2.15 m oder 3.15 m mit zusätzlichem Schwimmkörper am Saugschlauchende.

GWG 12 K/1C, Kombination aus Grenzwertgeber und Entnahmeeinrichtung. Mit Messleitungsanschluss für Schlauch oder Rohr mit 6 mm Aussendurchmesser. Für Batterietanks nach DIN 6620 und standortgefertigte Behälter nach DIN 6625. Immer dann sinnvoll, wenn am Tank eine Anschlussmuffe fehlt. Anschluss G1½.

Technische Daten

Anschluss
Tank: G1 AG
Saug-/Rücklaufleitung: G⅜ IG
Messleitung: 6 mm

Länge
Saugschlauch: 3,15 m
Euroflex 3 (3.15)
3.15 m

Prüfdruck
max. 6 bar

Durchfluss
max. 150 l/h

Material
Einschraubkörper: Kunststoff (POM), blau
Saugschlauch: NBR/PVC
Fussteil: Zamak (ZnAl4Cu1)

Verwendbarkeitsnachweis
Übereinstimmungsnachweis (EN 12514-2), ÜHP

Ausführungen

			Art.-Nr.
Tankentnahmeeinrichtung Euroflex 3 (3.15)	Saugschlauch 3.15 m	●	20164

● Lagerware

○ Fertigungsware