

Tankschutzpaket AK-S

Art.-Nr. 43901.015

für Heizöl und Diesel

Benefits

- Innenhüllenpaket für genormte zylindrische Tanks (EN/DIN) mit komplettem Montagezubehör und Vakuum Leckanzeiger Eurovac
- Tankschutzpakete für rechteckige und kugelförmige Behälter auf Anfrage
- individuelle Schulungen zum Einbau von Innenhüllen und Leckanzeigern möglich
- Materialien beständig gegenüber Bioheizöl- und Biodiesel-Mischungen mit max. 30 % FAME

Anwendung

Geeignet für die Medien Heizöl EL (DIN 51603-1), Dieselkraftstoff (EN 590), flüssige Brennstoffe nach DIN SPEC 51603-6 und DIN/TS 51603-8 sowie Bioheizöl und Biodiesel mit max. 30 % FAME (EN 14214). Auch möglich beim Einsatz der neuen paraffinischen Brennstoffe HVO oder GTL als Beimischung. Eine generelle Eignung zur Verwendung mit paraffinischen Brenn- und Kraftstoffen ist nicht gegeben. Die Eignung muss im Einzelfall festgestellt werden. Bitte fragen Sie uns für Ihren speziellen Einsatzfall an.

Beschreibung

Tankschutzpaket mit komplettem Zubehör für genormte zylindrische Behälter. Rechteckige und kugelförmige Behälter auf Anfrage.

Technische Daten

Verwendbarkeitsnachweis
CE nach EU-BauPVO ((EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014),
EN 13160-1:2003,
EN 13160-7:2003,
DIBt: Z-65.30-162

Lieferumfang

- Leckschutzauskleidung nach Norm oder nach Mass
- Vakuum-Leckanzeiger Eurovac
- Stirnwandverkleidung aus Vlies LSV2
- Zwischenlage aus Vlies
- Mipoplastplatte 800 x 800 mm
- Kondensatleiste 3-fach 4/6 mm
- Flüssigkeitssperre 4/6 mm
- Winkelnippel kurz 4/6 mm
- Winkelnippel lang 4/6 mm
- PVC-Saugleitung 3 x 6 mm gelocht und ungelocht
- Spannring 500 mm oder 600 mm
- Schlauchverbinder 4 oder 6 mm
- T-Stück-Schlauchverbinder 4 oder 6 mm
- Schlauchtüllenset NW4/6 G⅜ x G⅛
- Warnschild mit Halterung und Überziehschutz aus Filz

Ausführungen

Tankvolumen	Art.-Nr.
15000 l	43901.015

- Lagerware
- Fertigungsware