

Thermischer Stellantrieb TSA 02

Art.-Nr. 78882

Thermischer Stellantrieb

Benefits

- Hubstellungsanzeige über grauen Stössel an der Haube
- wahlweise als 24-V- oder 230-V-Version
- schlanke Bauform (Ø 39 mm)

Anwendung

Zur Regelung von Warmwasserventilen in Radiatoren oder AFRISO Verteilersystemen wie z. B. Heiz-/Kühlkreisverteiler ProCalida® MC, EF und VA bzw. Industrieverteiler IN. Stellantriebe setzen das elektrische Signal von Raum- oder Uhrenthermostaten in einen Ventilhub um und regeln die eingestellte Temperatur über die Durchflussmenge.
Der Stellantrieb ist werkseitig geschlossen und somit direkt vorbereitet für den Automatikbetrieb.

Beschreibung

Elektrothermischer Stellantrieb mit Stellungsanzeige, Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an das Ventil oder Verteiler-oberteil. Ausführung stromlos geschlossen, wahlweise als 24-V- oder 230-V-Version.

Technische Daten

Betriebsart
stromlos geschlossen (NC)
Auslieferungszustand: Werkseitig geschlossen

Hub
> 3.2 mm
Anzeige über Stössel auf der Haube

Stellkraft
90 N

Öffnungszeit
5 – 6 min

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: max. 60 °C

Versorgungsspannung
AC 230 V
Leistung: 2 W

Anschluss
Überwurfmutter M30 x 1.5 mm

Schliessmass
10.8 mm

Kabellänge
1 m

Gehäuse
Kunststoff
H x ⌀: 56 x 39 mm
Schutzart: IP 54 (EN 60529)

Ausführungen

			Art.-Nr.
Thermischer Stellantrieb TSA 02	AC 230 V	●	78882

● Lagerware

○ Fertigungsware