

# Thermometer THK 150 S/58 S

**Art.-Nr. 67542135S**

**Thermometer mit Kapillarleitung**

**Benefits**

- ideal für Kessel und Warmwassererzeuger
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

## Anwendung

Heizung und Sanitär, z. B. Kessel, Warmwassererzeuger, Pufferspeicher.

## Technische Daten

**Nenngrösse**
25 mm58 mm

**Anzeigebereich**
0/120 °C

**Messprinzip**
Flüssigkeitsfüllung

**Temperatureinsatzbereich**
Medium: Skalenendwert
Umgebung: max. 70 °C

**Betriebsdruck**
drucklos

**Schutzart**
IP 32 (EN 60529)

### Standardausführung

**Anschluss**
Fühler: ∅ 6,5 x 30 mm, Kupfer
Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

**Zifferblatt**
Kunststoff, schwarz
Skalierung: weiss

**Gehäuse**
Kunststoff (ABS), schwarz

**Ring**
THK 150 S/58 S

**Kapillarlänge**
2000 mm

## Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen
- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

## Ausführungen

| | Nenn-grösse | Nenn-grösse | Gehäu-se | Über-steck-ring | Zeiger | Ziffer-blatt | Skala | Anzei-gebe-reich | Kapil-larlänge | Typ | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 x 58 mm | schwarz | | | schwarz | weiss | 0/120 °C | 2000 mm | THK 150 S/58 S | ○ | 67542135S |

● Lagerware

○ Fertigungsware