

Wassersicherheitsgruppe WSG 75/8

Art.-Nr. 77978

Wassersicherheitsgruppe

Benefits

- Kombinationsarmatur zur Absicherung gegen Drucküberschreitung bei Trinkwassererwärmern oder -anlagen
- mit Rückschlagventil
- Sicherheitsventil drehbar für optimale Anpassung an Einbausituation
- inkl. Manometer zur Anzeige des Systemdruckes

Anwendung

Für geschlossene Trinkwarmwasseranlagen oder Trinkwassererwärmer (TWE) nach EN 806, DIN 1988 und DIN 4753-1 zur Absicherung gegen Drucküberschreitung.

Beschreibung

Kombinationsarmatur in Durchgangsform mit drehbarem Sicherheitsventil 8 oder 10 bar, Rohrfedermanometer 0/16 bar, Absperreinrichtung, Rückschlagventil und Prüfschraube. Geräuschverhalten entsprechend DIN 4109 Klasse 1.

Technische Daten

Anschlüsse
beidseitig Lötverschraubung ⌀ 18 mm

Betriebsdruck
8 bar

Sicherheitsventil
Öffnungsdruck: 8 bar
drehbar
G½ x G¾
Beheizungsleistung: max. 75 kW

Kvs-Wert
2.8 m³/h

Masse
B x H: 95 x 95 mm

Gehäuse
Messing

Rohrfedermanometer
Anzeigebereich: 0/16 bar
Gehäuse-⌀: 50 mm
Anschluss: G¼

Optionen
- weitere Anschlussvarianten

Optionen

- weitere Anschlussvarianten

Ausführungen

	Sicherheitsventil		Art.-Nr.
Wassersicherheitsgruppe WSG 75/8	8 bar	●	77978

● Lagerware

○ Fertigungsware