

Widerstandsthermometer WTh 24

Art.-Nr. 32211

Widerstandsthermometer

Benefits

- geeignet für den Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, der Verfahrenstechnik und Chemieindustrie
- Einschraubwiderstandsthermometer mit Pt100 Sensor
- Mediumberührte Teile 316 Ti

Anwendung

Einschraubwiderstandsthermometer für mittlere Druck- und Strömungsbelastungen, speziell für den Maschinen- und Anlagenbau

Technische Daten

Sensor
1 x
3-Leiter
Klasse B, IEC 751

Messeinsatz
austauschbar

Schutzrohr
nach DIN 43772
∅ 9 x 1 mm
Edelstahl 316 Ti

Halsrohr
∅ 9 x 1 mm
Länge: 25 mm
Edelstahl 316 Ti

Prozessanschluss
G½B
Edelstahl 316 Ti

Einbaulänge
160 mm

Anschlusskopf
Form B nach DIN 43729
Alu-Druckguss

elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung

Schutzart
IP 54 (EN 60529)

Messbereich
-35/+180 °C


Optionen

- Sensor Klasse A

- Sensor Pt1000
- Transmittereinbau (Standard: 0/100 °C = 4-20 mA)
- andere Einbaulängen

Technische Zeichnungen

Typ WTh 24



Masse (mm)
Halsrohrlänge
Einbaulänge

Ausführungen

		Einbaulänge		Art.-Nr.
	Widerstandsthermometer WTh 24	160 mm	●	32211

● Lagerware

○ Fertigungsware