


# Widerstandsthermometer WTh 30 DK

## Art.-Nr. 32315

## Widerstandsthermometer

**Benefits**

- hygienisches Design nach den Empfehlungen der EHEDG
- kompakte Bauform
- hohe Genauigkeit
- kurze Ansprechzeit
- verschiedene Prozessanschlüsse
- integrierbarer Messumformer

## Anwendung

Für Temperaturmessungen in Behältern oder Rohrleitungen, bei denen hygienische Prozessanschlüsse, hygienegerechte Werkstoffe und Verarbeitung gefordert werden. Durch die kompakte Bauform und die hohe Genauigkeit besonders geeignet für die Lebensmitteltechnik, Pharmazie und Biotechnologie.

## Beschreibung

WTh 30 besteht aus einem robusten Edelstahlgehäuse mit verschiedenen Prozessanschlüssen und einem Pt 100 Messeinsatz, der direkt in ein Schutzrohr integriert ist. Die von der Messtemperatur abhängige Widerstandsänderung kann direkt abgegriffen oder optional von einem eingebauten Messumformer erfasst und in ein 4–20 mA Ausgangssignal gewandelt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine kompakte M 12 Steckerverbindung.

## Technische Daten

**Sensor**
1 x
4-Leiter
Klasse A, IEC 751

**Schutzrohr**
∅ 6 mm
Edelstahl 316 L

**Prozessanschluss**
G½B konisch metallisch dichtend
Edelstahl 316 L

**Einbaulänge**
200 mm

**elektrischer Anschluss**
Steckerverbindung M12
Steckergehäuse: Edelstahl

**Gehäuse**
Werkstoff: Edelstahl
Durchmesser: 18 mm

**Schutzart**
IP 67 (EN 60529)

**Oberflächenrauheit**
$R_a$: < 0.8 µm
Schweissnaht: < 1.6 µm

**Betriebsdruck**
max. 16 bar

**Messbereich**
-50/+200 °C


**Ansprechzeit $t_{90}$**
5.5 s gemäss EN 60751, Prüfung in fliessendem Wasser (ohne Messumformer)

## Optionen

- eingebauter Messumformer
- andere Prozessanschlüsse
- Elektropolierung
- auswechselbarer Messeinsatz
- andere Einbaulängen
- Einschweissmuffen

## Technische Zeichnungen

**Anschluss G½B, konisch metallisch dichtend**




**Masse (mm)**
Stecker 4-polig
Ausführung mit integriertem Messumformer (um 24 mm länger)

## Ausführungen

| | | Einbaulänge | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| | Widerstandsthermometer WTh 30 DK | 200 mm | ○ | 32315 |

● Lagerware

○ Fertigungsware