

Winkelschnellentlüfter PrimoVent R½

Art.-Nr. 77753

Winkelschnellentlüfter

Benefits

- schlanke Bauform für geringen Wärmeverlust
- ideal zur automatischen Entlüftung von Heizkörpern oder für beengte Einbausituationen
- mit Aquastop

Anwendung

Zur automatischen Entlüftung von Heizkörpern. Geeignet bis 12 bar/110 °C für die Medien Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol.

Beschreibung

Automatischer Schnellentlüfter mit Aquastop. Während des gesamten Betriebes des Schnellentlüfters muss die Entlüfter-Schutzkappe nicht abgenommen werden, auch nicht für die Erstbefüllung oder zur Wartung.

Technische Daten

Anschluss
Winkelschnellentlüfter
R½ nach DIN 3858

Temperatureinsatzbereich
max. 110 °C

Nenndruck
max. 12 bar

Gehäuse
Winkelschnellentlüfter
Messing, vernickelt

Deckel
Kunststoff, glasfaserverstärkt

Überwurfschraubring
Winkelschnellentlüfter
Messing, vernickelt

Ausführungen

		Art.-Nr.
Winkelschnellentlüfter PrimoVent R½	●	77753

● Lagerware

○ Fertigungsware